

Deutsch	Englisch
% Prozessorzeit, Wartenden Tasks, Datenbank-E/A (MB/Sekunde) und T-SQL-Batchanforderungen	% Processor Time, Waiting Tasks, Database I/O and Batch Requests
Abfrage	Query
Abfrage Editor	Query Editor
Abfrage entwerfen	Design The Query
Abfragebatchnachverfolgung	Activity Tracking
Abfrage-Designer	Query Builder
Abfragespeicher	Query Store
Ablaufsteuerung	Control Flow
Ablaufverfolgungseigenschaften	Trace Properties
Ablaufverfolgungsname	Trace Name
Abonnementdatenbank	Subscription Database
Abonnent	Subscriber
Abschneiden	Truncation
Account für die Ausführung	Execution Account
Aktionen	Actions
Aktiven Ausführungsplan anzeigen lassen	Show Live Execution Plan
Aktiviert	Activated
Aktivitätsmonitor	Activity Monitor
Aktualisierbare Abonnements	Updatable Subscriptions
Aktualisieren	Update
aktuell aktives Kommando	Last Transact-SQL Command Batch
aktuelle wertvolle Abfragen	Active Expensive Queries
aktueller Speicherplatz	Current Space
alle Objekte des Typs	All Objects of the Type
alle vorhandenen physischen Entwurfsstrukturen beibehalten	Keep all existing PDS
Allgemein	General
Als Administrator ausführen	Run as Administrator
Als anderer Benutzer starten	Run as different User
Als Datenebenenanwendung registrieren...	Register as Data-Tier Application...
Always On Hochverfügbarkeit	Always On High Availability
Analyse wird Durchgeführt	Performing Analysis
Analysieren	Parse
Anbieter	Provider
Ändern	Change
Ändern	Write
Angeforderter komprimierter Speicherplatz	Requested Compressed Space
Angestellte	Employees
Anmeldeinformationen	Credentials
Anmeldename	Login Name
Anmeldungen	Logins
Anmeldungseigenschaften	Login Properties

Anmeldungsüberwachung	Login Auditing
Ansicht	View
Antwort	Response
Anweisung	Statement
Anwenden	Enabled
Anzeige	View
Arbeitsauslastung wird gelesen	Consuming Workload
Arbeitsauslastungen für Ressourcenpool	Workload Groups for Resource Pool
Artikeleigenschaften	Article Properties
Assistent für neue Verfügbarkeitsgruppen	New Availability Group Wizard
Assistenten abschließen	Complete the Wizard
Assistenten beenden	Complete the Wizard
Atomarität	Atomicity
Auflistung	Collection
Aufträge	Jobs
Auftragsschrittliste	Job Step List
Auftreten	Occurs
Aufzuzeichnende Ereignisse auswählen	Select Events To Capture
Ausführen	Execute
Ausführen	Run
Ausführung der Abfrage abbrechen	Cancel Executing Query
Ausführungsergebnisse	Execution Results
Ausgabe	Output
Ausgerichtete Partitionierung	Aligned Partitioning
Ausgerichtete Partitionierung beibehalten	Keep Aligned Partitioning
Ausgewählte Ereignisse	Selected Events
Auswahl der Datensynchronisation	Select Data Synchronisation
Auswählen	Select
Auswerten	Evaluate
Authentifizierung	Authentication
Automatische Performance-Verbesserung	Automatic Tuning Options
Backup einstellungen	Backup Preferences
Basis Abbild	Base Image
B-Baum-Strukturen	B-Tree-Structures
Bearbeiten	Edit
Bedingung	Condition
Bedingungen	Conditions
Beenden	Stop
Beendigungszeit für Ablaufverfolgung aktivieren	Enable Trace Stop Time

Begrüßungsbildschirm	Welcome Screen
Bei Änderungen	On Change
Beliebige Datenbank erstellen	Create Any Database
Benachrichtigungen	Notifications
Benutzer	Login
Benutzer	User/s
Benutzer oder Rollen	Users or Roles
Benutzer, die dieser Anmeldung zugeordnet sind	Users Mapped to this Login
Benutzerdefiniert	User Defined
Benutzerdefinierte Funktionen	Function
Benutzername	User Name
Benutzerzuordnung	User Mapping
Berechnen	Calculate
Berechtigungen	Permissions
Bereitstellen	Deploy
Berichte	Reports
Berichte werden generiert	Generating Reports
Berichtsserverprojekt-Assistent	Report Server Project Wizard
Beschreibung	Description
Besitzer	Owner
Bestimmen der Reihenfolge der Tasks	Select Maintenance Task Order
Betreff	Subject
C2-Überwachungs-Ablaufverfolgung aktivieren	Enable C2 Audit Tracing
Columnstore Indizes	Columnstore-Indexes
Das Wiederherstellungsmodell „Einfach“	Recovery Model „Simple“
Das Wiederherstellungsmodell „Vollständig“	Recovery Model „Full“
Dataset erstellen	Create a Dataset
Datei	File
Datei speichern	Save as
Dateien	Files
Dateigruppe/n	Filegroup/s
Dateigruppensicherung	Filegroup Backup
Dateipfad	Path
Dateityp	File Type
Datenaufliester	Data Collection
Datenbank ändern	Change Database
Datenbank sichern (Vollständig)	Back up Database (Full)
Datenbank wiederherstellen	Restore Database
Datenbank/En	Database/s
Datenbankdateien	Database Files
Datenbankeigenschaften	Database Properties

Datenbankeinstellungen	Database Settings
Datenbank-E-Mail durch Ausführen der folgenden Aufgaben einrichten	Set up Database Mail by performing the following Tasks
Datenbanken in einer oder mehreren Dateien sichern	Create a Backup File for every Database
Datenbankmodul	Database Engine
Datenbankname	Database Name
Datenbankrollen	Database Roles
Datenbankspiegelungs Endpunkt	Mirroring Endpoint
Datenbank-Überwachungsspezifikationen	Database Audit Specifications
Datenbankverschlüsselung verwalten	Manage Database Encryption
Datendatei	Data File
Datendatei-E/A	Data File I/O
Datenebenenanwendung	Data-Tier Application
Datenebenenanwendung extrahieren...	Export Data-Tier Application...
Datenebenenanwendungspaket	Data-Tier Application Package short DACPAC
Datenfluss	Data Flow
Datenflusstask	Data Flow Task
Datenflussziele	Other Destinations
Datenprofilierungs-Task	Data Profiling Task
Datenprotokolle erstellen	Create Data Logs
Datenquellen	Data Sources
Datenquelleneigenschaften	Data Source Properties
Datensammlung	Data Collection
Datensammlung einrichten	Configure Data Collection
Datenträgersicherungsmedium	Logical Backup Device for a Disk File
Datenträgerverwendung	Disc Usage
Datenzugriffsmodus	Data Access Mode
Dauer	Duration
Dauerhaftigkeit	Durability
Debuggen	Debug
Debugging beenden	Stop Debugging
Der Name Der Klassifizierungsfunktion	Classifier Function Name
Diagrammtypen	Chart Types
Dienstkonten	Service-Accounts
Dienstkonto	Service Account
Differenzielle Sicherung	Differential Backup
Durchsuchen	Browse
Dynamische Datenmaskierung	Dynamic Data Masking
Dynamische Verwaltungssichten, Katalogsichten	Dynamic Management Views - DMV
Eigenschaft	Facet

Eigenschaften	Properties
Eigenschaften der Ressourcenkontrolle	Resource Governor Properties
Eigenschaften der Tabelle	Table Properties
Eigenschaften des hervorgehobenen Tabellen-Artikels festlegen	Set Properties of Highlighted Table Article
Eigenschaften des SQL Server-Agents	SQL Server Agent Properties
eigenständige Datenbankauthentifizierung	Contained Database Authentication
eigenständige Datenbanken	Contained Databases
Einfach	Simple
einfaches Wiederherstellungsmodell	Simple Recovery Mode
Einmalig um (Uhrzeit)	Occurs once at
Einschlusstyp	Containment Type
Einzelner Zeitplan für den gesamten Plan oder kein Zeitplan	Single Schedule for the entire Plan or no Schedule
Einzelschritt	Step Into
E-Mail-Einstellungen	E-Mail Settings
Empfänger-Mailadresse	To "..."
Empfehlung	Recommendation
Empfehlungen und Berichte	Recommendations and Reports
Empfehlungen werden generiert	Generatng Recommendations
Empfehlungsziel	Target of Recommendation
Endpunkte	Endpoints
Entwerfen	Design
Entwurf	Design
Ereignis	Event
Ereignisauswahl	Events Selection
Ereignisbibliothek	Event Library
Ereignishandler	Event Handler/s
Ereignissitzungsvorlage verwenden	Use this Event Session Template
Erstellen...	Build...
Erteilen	Grant
Erweiterte Ereignisse	Extended Events
erweiterter Schutz	Extended Protection
Erzwingen	On Demand
Esri-Shape-Datei	ESRI Shapefile
Extrahieren, Transformieren und Laden	Extract Transform Load
Extras	Tools
Farbschema	Color Theme
Fehler	Error
Fehler ignorieren	Ignore Failure
Fehlerausgabe	Error Output
Feld	Field
Fertig stellen	Finish
Flatfileziel	Flat File Destination
FOR-EACH-Schleifencontainer	Foreach Loop Container
FOR-Schleifencontainer	For Loop Container
Fortlaufend ausführen	Run Continuously
FTP-Task	Ftp-Task

Funktionen	Functions
Gefilterte Indizes	Filtered Index
Gefilterte Indizes einschließen	Include Filtered Indexes
Gemeinschaft	Community
Gemischter Modus	Mixed Mode
geringst mögliche Berechtigungen	Least-Privileges-Prinzip
Geschätzte Verbesserung	Estimated Improvement
Geschätzten Ausführungsplan anzeigen	Display Estimated Execution Plan
Gespeicherte Prozeduren	Stored Procedures
Gruppierte Indizes	Clustered Indexes
Haufen	Heap
Häufigkeit	Frequency
Hilfsprogramm-Explorer	Utility Explorer
Hinzufügen	Add
hohe Sicherheit	High Safety
Ihr Datenbankname	Your Databasename
In Datei speichern	Save to File
In folgendem Sicherheitskontext verwendet	Be Made Using this Security Context
In Tabelle Speichern	Save to Table
Indizes	Indexes
Indizes und Indizierte Sichten	Indexes and Indexed Views
Indizierte Sichten	Indexed Views
Installieren	Install
Instanz Auswählen	Select Instance
Instanz jetzt Installieren	Install Instance now
Instanzkonfiguration	Instance Configuration
Intellisense	Intelli-Sense
Ja	Yes Oder Y
Kartenkatalog	Map Gallery
Katalogsichten	Catalog View
Kategorie	Category
Keine Partitionierung	No Partitioning
Keine vorhandenen physischen Entwurfsstrukturen beibehalten	Do not keep any existing PDS
Kerne	Cores
Klicken sie hier, um einen OnError-Ereignishandler für die ausführbare Datei Package zu erstellen	Click here to create an ‚OnError‘ Event Handler for executable Package
Kompatibilität der Master- und Zielservers-Instanzen überprüfen	Checking Server Compatibility
Komponente Mit Einem Fehler abbrechen	Fail Component
Komprimierung	Compression
Komprimierung verwalten	Manage Compression
Konfigurationsinformationen werden abgesendet	Submitting Configuration Information

Konsistenz	Consistency
Kopiesicherung	Copy-Only
Leistungsdaten Importieren...	Import Performance Data
Leistungsindikatoren	Performance Counter
Leistungstools	Performance Tools
Lesen	Read
Letzte wertvolle Abfragen	Recent Expensive Queries
Livedaten ansehen	Watch Live Data
Logische Sicherungsmedien	Backup Devices
Lokale Servergruppen	Local Server Groups
Lokalen Cache aktualisieren	Refresh Local Cache
Lokales Abonnement	Local Subscriptions
Löschen	Delete
Mailprofil	Mail Profile
Mailprofil aktivieren	Enable Mail Profile
Mailtext	Body
Manuell erstellen (Erweitert)	Create Manually (Advanced)
Masseneinfügetask	Bulk Insert Task
Massenprotokolliert	Bulk-Logged
Masterserver-Anmeldeinformationen	Master Server Login Credentials
Maximaler CPU-Prozentsatz	Maximum CPU %
Medium	Device
Menü	Menu
Minimale Rechte	Least Privileges
Mit Trennzeichen	Delimited
Modus für hohe Leistung	High-Performance mode
Modus für hohe Sicherheit mit automatischen Failover	High-Safety Mode
Momentaufnahme sofort Erstellen und zum Initialisieren von Abonnements verfügbar halten	Create a Snapshot immediately and keep the Snapshot available to initialize Subscriptions
Multiserververwaltung	Multi Server Administration
Name der Tabelle oder Sicht	Name of the Table or the View
Neu	New
Neu erstellen	Rebuild
Neu starten	Restart
Neue Abfrage	New Query
Neue Abonnements	New Subscriptions
Neue Anmeldung	New Login
Neue Berichtsserver-Datenbank erstellen	Create a New Report Server Database
Neue Datenbankrolle...	New Database Roles...
Neue Datenbank-Überwachungsspezifikation...	New Database Audit Specification...
Neue OLE DB-Verbindung	New OLE DB Connection
Neue Servergruppe...	New Server Group...
Neue Serverüberwachungsspezifikation	New Server Audit Specification
Neue Überwachung	New Audit
Neue Veröffentlichung	New Publication

Neue Warnung	New Alert
Neuen Sammlungssatz erstellen	Create new Data Collector Set
Neuen Server Registrieren...	New Server Registration...
Neuer Auftrag	New Job
Neuer Auftrag / Auftragschrittliste	Job Step List
Neuer Auftragschritt	New Job Step
Neuer Auftragszeitplan	New Job Schedule
Neuer Benutzer	New User
Neuer Bericht	New Report
Neuer Verbindungsserver...	New Linked Server...
Neues Profil	New Profile
Nicht gruppierte Indizes	Non-Clustered Indexes
Nur gruppierte Indizes beibehalten	Keep Clustered Indexes Only
Nur Indizes beibehalten	Keep Indexes Only
Nur Protokollieren	Log Only
nur Windows	Windows Only
Oberflächenkonfiguration	Server Configuration
Oberste 1000 Zeilen auswählen	Select Top 1000 Rows
Objektname	Object Name
Öffentlich	Public
Ole Db-Verbindungs-Manager konfigurieren	Configure OLE DB Connection Manager
Optimierungsoptionen	Tuning Options
Optimierungsprotokoll	Tuning Log
Optimierungszeit begrenzen	Limit Tuning Time
Optionen	Options
Paket	Package
Paket-Explorer	Package Explorer
Parameter	Parameters
Partitionierungsschema	Partition Scheme
Pfad	Path
Physische Entwurfsstrukturen, die in der Datenbank beibehalten werden sollen	Physical Design Structures (PDS) To Keep In Database
Physische Entwurfsstrukturen, die in der Datenbank verwendet werden sollen	Physical Design Structures (PDS) To Use In Database
Plancache	Plan Cache
Prinzipal	Principal
Programmierbarkeit	Programmability
Projektmappen-Explorer	Solution Explorer
Protokollfragment vor Wiederherstellung sichern	Tail-Log-Backup
Protokollierung	Logging...
Prozedurschritt	Step Over
Prozess abbrechen	Kill Process
Prozesse	Processes
Qualitätssicherung	QA – Quality Assurance
Quelle	Source



Registrierte Server	Registered Servers
Reparieren	Repair
Replik hinzufügen	Add Replica
Reports	Reports
Ressourcenkontrolle	Ressource Governor
Ressourcenkontrolle aktivieren	Enable Resource Governor
Ressourcenpools	Ressource Pools
Ressourcenwartevorgänge	Resource Waits
Richtlinie	Policy
Richtlinien	Policies
Richtlinienverwaltung	Policy Management
Rollen	Roles
Sammlungssätze	Data Collector Sets
Schemas	Schemas
Schliessen	Close
Schritte	Steps
Schrittname	Step Name
Schwellenwerte	Thresholds
Seite auswählen	Select A Page
Sekundäre Serverinstanzen und Datenbanken	Secondary Server Instances and Databases
Select Databases	Select Databases
Sequence-Container	Sequence Container
Serveraktivität – Verlauf, Zusammenfassung der Datenträgerverwendung und Abfragestatistik – Verlauf	Server Activity History, Disc Usage Summary and Query Statistics History
Serverauthentifizierung	Server Authentication
Serverobjekte	Server Objects
Serverrollen	Server Roles
Serverüberwachungsspezifikation	Server Audit Specification
Serverüberwachungsspezifikation aktivieren	Enable Server Audit Specification
Sicherheit	Security
Sicherheit konfigurieren	Configure Security
Sicherheitseinstellungen	Security Settings
Sichern	Backup
Sicherung	Backup
Sicherung des Protokollfragments	Tail Log Backup
Sicherung des Transaktionsprotokolls	Transaction Log Backup
Sicherungsfähige Elemente	Securables
Sicherungskomponente	Backup Component
Sicherungsmedien	Backup Devices
Sicherungstyp	Backup Type
Sicherungsverfahren	Backup Model
Sichten	Views

Sitzungen	Sessions
Sitzungsdatenspeicher angeben	Specify Session Data Storage
Sitzungseigenschaften	Set Session Properties
Sitzungsmonitor	Session Monitor
Skalarwertfunktionen	Scalar-Valued Functions
Skript für Aktion in Datei schreiben	Script Action to File
Skript für Tabelle als	Script Table as
Sofort Ausführen	Run Immediately
Sortierreihenfolge	Collation
Spalten	Columns
Spaltenfilter...	Column Filters...
Speicher	Storage
Speicher Optimierungs Ratgeber	Memory Optimization Advisor
Speicheroptimierungs Prüfliste	Memory Optimization Checklist
Spiegelinstanz	Mirror
Spiegeln	Mirror
Spiegelsitzung	Mirroring
Spiegelung nicht starten	Do Not Start Mirroring
SQL Server Profiler	SQL Server Profiler
SQL Server-Authentifizierung	SQL Server Authentication
SQL Server-Protokolle	SQL Server Logs
SQL-Benutzer mit Anmeldename	SQL User with Login
SQL-Server-Abfrage	SQL Server Spatial Query
SQL-Server-Anmeldung	SQL Server-Login
SQL-Server-Anmeldungen	Logins
SQL-Server-Ereigniswarnung	SQL Server Event Alert
SQL-Server-Leistungsstatuswarnung	SQL Server Performance Condition Alert
SQL-Server-Protokollversand	Transaction Log Shipping
SSIS-Protokollanbieter für Das Windows-Ereignisprotokoll	SSIS Log Provider for Windows Event Log
SSIS-Protokollanbieter für SQL Server	SSIS Log Provider for SQL Server
SSIS-Protokollanbieter für SQL Server Profiler	SSIS Log Provider for SQL Server Profiler
SSIS-Protokollanbieter für Textdateien	SSIS Log Provider for Text Files
SSIS-Protokollanbieter für XML-Dateien	SSIS Log Provider for XML Files
Standardberichte	Standard Reports
Standardeinstellungen	Default Settings
Standardkarte	Basic Map
Standardspeicherorte für Datenbank	Database Default Locations
Starten	Start
Startparameter	Startup Parameters
Startparameter angeben	Specify A Startup Parameter
Status	Progress
Suchen	Search
Systemdaten-Sammlungssätze	System Data Collection Sets
Tabelle	Table

Tabelle hinzufügen	Add Table...
Tabelle oder Sicht	Table or View
Tabellen	Tables
Tabellen- oder Matrix-Assistent	Table or Matrix Wizard
Tabellenwertfunktionen	Table-Valued Functions
Täglich	Daily
Task „Anmeldungen übertragen“	Transfer Logins Task
Task „Aufträge übertragen“	Transfer Jobs Task
Task „Dateisystem“	File System Task
Task „Datenbanken übertragen“	Transfer Database Task
Task „Fehlermeldungen übertragen“	Transfer Error Messages Task
Task „Mail Senden“	Send Mail Task
Task „Sql Server-Objekte übertragen“	Transfer SQL Server Objects Task
Task „T-Sql-Anweisung ausführen“	Execute T-SQL Statement Task
Tatsächlichen Ausführungsplan einschließen	Include Actual Execution Plan
technische Vorversion	Community Technology Preview
Teilsicherung	Partial Backup
Teilweise	Partial
Template	Muster
Test-E-Mail senden...	Send Test E-Mail
Text-Editor	Text Editor
Transact-SQL	Transact SQL
Transaktions Performance Analyse Bericht	Transaction Performance Analysis Overview
Transaktionsprotokoll	Transaction Log
Transaktionsprotokoll senden	Ship Transaction Logs
Transaktionsprotokolldatei	Transaction Log File
Transaktionsprotokoll-Sicherung	Transaction Log Backup
Transaktionsreplikation	Transactional Replication
Transaktionsveröffentlichung	Transactional Publication
Typ	Type
Übersicht	Overview
Überwachung	Audit
Überwachung aktivieren	Enable Audit
Überwachung erstellen	Create Audit
Überwachungen	Audits
Überwachungsaktionstyp	Audit Action Type
Überwachungsname	Audit Name
Überwachungsprotokolle anzeigen	View Audit Logs
Überwachungstoken	Tracer Tokens
Untersuche den Gebrauch bestehender PDS	Evaluate Utilization of existing PDS only
Ursache	Reason

Verbinden	Connect
Verbindung mit Datenbank herstellen	Connect to Database
Verbindung mit einer Datenquelle auswählen	Choose a Connection to a Datasource
Verbindungseigenschaften	Connection Properties
Verbindungsmanager	Connection Managers
Verbindungsserver	Linked Server/s
Verbindungsserver/Delegation	Linked Server
Verbindungszeichenfolge	Connection String
Verfolge Prozess im SQL Server Profiler	Trace Process in SQL Server Profiler
Verknüpfungen	Joins
Verleger	Publisher
Veröffentlichung	Publication
Veröffentlichung, Überwachungsliste für Abonnements und Agents	Publications, Subscription Watch List and Agents
Veröffentlichungen	Local Publications
Veröffentlichungstyp	Publication Type
Verschieben	Move
Verschlüsselung	Encryption
Verschlüsselungsschlüssel	Encryption Keys
Verteiler	Distributor
Verwaltung	Management
Verwaltungs-Data Warehouse konfigurieren	Configure Management Data Warehouse
Verwaltungs-Data-Warehouse (Vdwh)	Management Data Warehouse (MDWH)
Verzeichnis für Lösung erstellen	Create Directory for Solution
Vollständig	Full
Vollständige Partitionierung	Full Partitioning
Vollständige Sicherung	Full Backup
Voraussetzungen erfüllt	Meets Prerequisites
Vorhandene Datenbank überschreiben	With Replace
Vorlage auswählen	Choose Template
Vorlage verwenden	Use the Template
Vorschau	Preview
Warnungen	Alerts
Warnungssystem	Alert System
Wartung	Maintenance
Wartungsaufträge	Maintenance Plans
Wartungspläne	Maintenance Plans
Wartungspläne auswählen	Select Plan Properties
Wartungsplanungs-Assistenten	Maintenance Plan Wizard
Webdienst-URL	Web Service URL
Weiter	Next
Weiter zur Kategorie Anmeldeinformationen	Credentials
Wert	Value
Werte für Vorlagenparameter angeben	Specify Values For Template Parameters

Wiederherstellungsmodell	Recovery Model
Wiederherstellungsmodell Massenprotokolliert	Recovery Model Bulk-Logged
Wiederherstellungsmodell Vollständig	Recovery Model Full
Wiederherstellungsvorgänge	Restore
Windows-Authentifizierung	Windows Authentication
WMI-Ereigniswarnung	WMI Event Alert
Zeile umleiten	Redirect Row
Zeilendaten	Rows Data
Zeilengruppen	Row Groups
Zeitgesteuert	On Schedule
Zeitpläne	Schedules
Zeitplanliste	Schedule List
Zentrale Verwaltungsserver	Central Management Servers
Zertifikat	Certificate
Zertifikate • eigene Zertifikate • Zertifikate	Certificates • Personal • Certificates
Zeuge	Witness
Ziel	Target
Ziel	Backup to
Ziel	Destination
Ziel-Datenbank	Destination Database
Zielserver	Target Server
Zielserver verwalten	Manage Target Server
Zu verwendende Partitionierungsstrategie	Partitioning Strategy to Employ
Zugriffsberechtigungen	Access Rights
Zuordnungen	Mapping/s
Zusätzlich zu sendende Warnbenachrichtigung	Additional notification Message to send

Englisch	Deutsch
% Processor Time, Waiting Tasks, Database I/O and Batch Requests	% Prozessorzeit, Wartenden Tasks, Datenbank-E/A (MB/Sekunde) und T-SQL-Batchanforderungen
Access Rights	Zugriffsberechtigungen
Actions	Aktionen
Activated	Aktiviert
Active Expensive Queries	aktuelle wertvolle Abfragen
Activity Monitor	Aktivitätsmonitor
Activity Tracking	Abfragebatchnachverfolgung
Add	Hinzufügen
Add Replica	Replik hinzufügen
Add Table...	Tabelle hinzufügen
Additional notification Message to send	Zusätzlich zu sendende Warnbenachrichtigung
Alert System	Warnungssystem
Alerts	Warnungen
Aligned Partitioning	Ausgerichtete Partitionierung
All Objects of the Type	alle Objekte des Typs
Article Properties	Artikeleigenschaften
Atomicity	Atomarität
Audit	Überwachung
Audit Action Type	Überwachungsaktionstyp
Audit Name	Überwachungsname
Audits	Überwachungen
Authentification	Authentifizierung
Automatic Tuning Options	Automatische Performance-Verbesserung
Back up Database (Full)	Datenbank sichern (Vollständig)
Backup	Sichern
Backup	Sicherung
Backup Component	Sicherungskomponente
Backup Devices	Logische Sicherungsmedien
Backup Devices	Sicherungsmedien
Backup Model	Sicherungsverfahren
Backup Preferences	Backup einstellungen
Backup to	Ziel
Backup Type	Sicherungstyp
Base Image	Basis Abbild
Basic Map	Standardkarte
Be Made Using this Security Context	In folgendem Sicherheitskontext verwendet
Body	Mailtext
Browse	Durchsuchen
B-Tree-Structures	B-Baum-Strukturen
Build...	Erstellen...
Bulk Insert Task	Masseneinfügetask

Bulk-Logged	Massenprotokolliert
Calculate	Berechnen
Cancel Executing Query	Ausführung der Abfrage abbrechen
Catalog View	Katalogsichten
Category	Kategorie
Central Management Servers	Zentrale Verwaltungsserver
Certificate	Zertifikat
Certificates • Personal • Certificates	Zertifikate • eigene Zertifikate • Zertifikate
Change	Ändern
Change Database	Datenbank ändern
Chart Types	Diagrammtypen
Checking Server Compatibility	Kompatibilität der Master- und Zielservers-Instanzen überprüfen
Choose a Connection to a Datasource	Verbindung mit einer Datenquelle auswählen
Choose Template	Vorlage auswählen
Classifier Function Name	Der Name der Klassifizierungsfunktion
Click here to create an ‚OnError‘ Event Handler for executable Package	Klicken Sie hier, um einen OnError-Ereignishandler für die ausführbare Datei Package zu erstellen
Close	Schließen
Clustered Indexes	Gruppierte Indizes
Collation	Sortierreihenfolge
Collection	Auflistung
Color Theme	Farbschema
Column Filters...	Spaltenfilter...
Columns	Spalten
Columnstore-Indexes	Columnstore Indizes
Community	Gemeinschaft
Community Technology Preview	technische Vorversion
Complete the Wizard	Assistenten abschließen
Complete the Wizard	Assistenten beenden
Compression	Komprimierung
Condition	Bedingung
Conditions	Bedingungen
Configure Data Collection	Datensammlung einrichten
Configure Management Data Warehouse	Verwaltungs-Data Warehouse konfigurieren
Configure OLE DB Connection Manager	Ole Db-Verbindungs-Manager konfigurieren
Configure Security	Sicherheit konfigurieren
Connect	Verbinden
Connect to Database	Verbindung mit Datenbank herstellen
Connection Managers	Verbindungsmanager
Connection Properties	Verbindungseigenschaften

Connection String	Verbindungszeichenfolge
Consistency	Konsistenz
Consuming Workload	Arbeitsauslastung wird gelesen
Contained Database Authentication	eigenständige Datenbankauthentifizierung
Contained Databases	eigenständige Datenbanken
Containment Type	Einschlusstyp
Control Flow	Ablaufsteuerung
Copy-Only	Kopiesicherung
Cores	Kerne
Create a Backup File for every Database	Datenbanken in einer oder mehreren Dateien sichern
Create a Dataset	Dataset erstellen
Create a New Report Server Database	Neue Berichtserver-Datenbank erstellen
Create a Snapshot immediately and keep the Snapshot available to initialize Subscriptions	Momentaufnahme sofort Erstellen und zum Initialisieren von Abonnements verfügbar halten
Create Any Database	Beliebige Datenbank erstellen
Create Audit	Überwachung erstellen
Create Data Logs	Datenprotokolle erstellen
Create Directory for Solution	Verzeichnis für Lösung erstellen
Create Manually (Advanced)	Manuell erstellen (Erweitert)
Create new Data Collector Set	Neuen Sammlungssatz erstellen
Credentials	Anmeldeinformationen
Credentials	Weiter zur Kategorie Anmeldeinformationen
Current Space	aktueller Speicherplatz
Daily	Täglich
Data Access Mode	Datenzugriffsmodus
Data Collection	Datenaufliester
Data Collection	Datensammlung
Data Collector Sets	Sammlungssätze
Data File	Datendatei
Data File I/O	Datendatei-E/A
Data Flow	Datenfluss
Data Flow Task	Datenflusstask
Data Profiling Task	Datenprofilierungs-Task
Data Source Properties	Datenquelleneigenschaften
Data Sources	Datenquellen
Database Audit Specifications	Datenbank-Überwachungsspezifikationen
Database Default Locations	Standardspeicherorte für Datenbank
Database Engine	Datenbankmodul
Database Files	Datenbankdateien
Database Name	Datenbankname
Database Properties	Datenbankeigenschaften
Database Roles	Datenbankrollen



Database Settings	Datenbankeinstellungen
Database/s	Datenbank/En
Data-Tier Application	Datenebenenanwendung
Data-Tier Application Package short DACPAC	Datenebenenanwendungspaket
Debug	Debuggen
Default Settings	Standardeinstellungen
Delete	Löschen
Delimited	Mit Trennzeichen
Deploy	Bereitstellen
Description	Beschreibung
Design	Entwerfen
Design	Entwurf
Design The Query	Abfrage entwerfen
Destination	Ziel
Destination Database	Ziel-Datenbank
Device	Medium
Differential Backup	Differenzielle Sicherung
Disc Usage	Datenträgerverwendung
Display Estimated Execution Plan	Geschätzten Ausführungsplan anzeigen
Distributor	Verteiler
Do not keep any existing PDS	Keine vorhandenen physischen Entwurfsstrukturen beibehalten
Do Not Start Mirroring	Spiegelung nicht starten
Durability	Dauerhaftigkeit
Duration	Dauer
Dynamic Data Masking	Dynamische Datenmaskierung
Dynamic Management Views - DMV	Dynamische Verwaltungssichten, Katalogsichten
Edit	Bearbeiten
E-Mail Settings	E-Mail-Einstellungen
Employees	Angestellte
Enable Audit	Überwachung aktivieren
Enable C2 Audit Tracing	C2-Überwachungs-Ablaufverfolgung aktivieren
Enable Mail Profile	Mailprofil aktivieren
Enable Resource Governor	Ressourcenkontrolle aktivieren
Enable Server Audit Specification	Serverüberwachungsspezifikation aktivieren
Enable Trace Stop Time	Beendigungszeit für Ablaufverfolgung aktivieren
Enabled	Anwenden
Encryption	Verschlüsselung
Encryption Keys	Verschlüsselungsschlüssel
Endpoints	Endpunkte

Error	Fehler
Error Output	Fehlerausgabe
ESRI Shapefile	Esri-Shape-Datei
Estimated Improvement	Geschätzte Verbesserung
Evaluate	Auswerten
Evaluate Utilization of existing PDS only	Untersuche den Gebrauch bestehender PDS
Event	Ereignis
Event Handler/s	Ereignishandler
Event Library	Ereignisbibliothek
Events Selection	Ereignisauswahl
Execute	Ausführen
Execute T-SQL Statement Task	Task „T-Sql-Anweisung ausführen“
Execution Account	Account für die Ausführung
Execution Results	Ausführungsergebnisse
Export Data-Tier Application...	Datenebenenanwendung extrahieren...
Extended Events	Erweiterte Ereignisse
Extended Protection	erweiterter Schutz
Extract Transform Load	Extrahieren, Transformieren und Laden
Facet	Eigenschaft
Fail Component	Komponente Mit Einem Fehler abbrechen
Field	Feld
File	Datei
File System Task	Task „Dateisystem“
File Type	Dateityp
Filegroup Backup	Dateigruppensicherung
Filegroup/s	Dateigruppe/n
Files	Dateien
Filtered Index	Gefilterte Indizes
Finish	Fertig stellen
Flat File Destination	Flatfileziel
For Loop Container	FOR-Schleifencontainer
Foreach Loop Container	FOR-EACH-Schleifencontainer
Frequency	Häufigkeit
Ftp-Task	FTP-Task
Full	Vollständig
Full Backup	Vollständige Sicherung
Full Partitioning	Vollständige Partitionierung
Function	Benutzerdefinierte Funktionen
Functions	Funktionen
General	Allgemein
Generating Reports	Berichte werden generiert
Generatng Recommendations	Empfehlungen werden generiert
Grant	Erteilen
Heap	Haufen
High Safety	hohe Sicherheit
High-Performance mode	Modus für hohe Leistung

High-Safety Mode	Modus für hohe Sicherheit mit automatischen Failover
Ignore Failure	Fehler ignorieren
Import Performance Data	Leistungsdaten Importieren...
Include Actual Execution Plan	Tatsächlichen Ausführungsplan einschließen
Include Filtered Indexes	Gefilterte Indizes einschließen
Indexed Views	Indizierte Sichten
Indexes	Indizes
Indexes and Indexed Views	Indizes und Indizierte Sichten
Install	Installieren
Install Instance now	Instanz jetzt Installieren
Instance Configuration	Instanzkonfiguration
Intelli-Sense	Intellisense
Job Step List	Auftragsschrittliste
Job Step List	Neuer Auftrag / Auftragsschrittliste
Jobs	Aufträge
Joins	Verknüpfungen
Keep Aligned Partitioning	Ausgerichtete Partitionierung beibehalten
Keep all existing PDS	alle vorhandenen physischen Entwurfsstrukturen beibehalten
Keep Clustered Indexes Only	Nur gruppierte Indizes beibehalten
Keep Indexes Only	Nur Indizes beibehalten
Kill Process	Prozess abbrechen
Last Transact-SQL Command Batch	aktuell aktives Kommando
Least Privileges	Minimale Rechte
Least-Privileges-Prinzip	geringst mögliche Berechtigungen
Limit Tuning Time	Optimierungszeit begrenzen
Linked Server	Verbindungsserver/Delegation
Linked Server/s	Verbindungsserver
Local Publications	Veröffentlichungen
Local Server Groups	Lokale Servergruppen
Local Subscriptions	Lokales Abonnement
Log Only	Nur Protokollieren
Logging...	Protokollierung
Logical Backup Device for a Disk File	Datenträgersicherungsmedium
Login	Benutzer
Login Auditing	Anmeldungsüberwachung
Login Name	Anmeldename
Login Properties	Anmeldungseigenschaften
Logins	Anmeldungen
Logins	SQL-Server-Anmeldungen
Mail Profile	Mailprofil

Maintenance	Wartung
Maintenance Plan Wizard	Wartungsplanungs-Assistenten
Maintenance Plans	Wartungsaufträge
Maintenance Plans	Wartungspläne
Manage Compression	Komprimierung verwalten
Manage Database Encryption	Datenbankverschlüsselung verwalten
Manage Target Server	Zielserver verwalten
Management	Verwaltung
Management Data Warehouse (MDWH)	Verwaltungs-Data-Warehouse (Vdwh)
Map Gallery	Kartenkatalog
Mapping/s	Zuordnungen
Massenprotokolliert	Bulk Logged
Master Server Login Credentials	Masterserver-Anmeldeinformationen
Maximum CPU %	Maximaler CPU-Prozentsatz
Meets Prerequisites	Voraussetzungen erfüllt
Memory Optimization Advisor	Speicher Optimierungs Ratgeber
Memory Optimization Checklist	Speicheroptimierungs Prüfliste
Menu	Menü
Mirror	Spiegelinstanz
Mirror	Spiegeln
Mirroring	Spiegelsitzung
Mirroring Endpoint	Datenbankspiegelungs Endpunkt
Mixed Mode	Gemischter Modus
Move	Verschieben
Multi Server Administration	Multiserververwaltung
Muster	Template
Name of the Table or the View	Name der Tabelle oder Sicht
New	Neu
New Alert	Neue Warnung
New Audit	Neue Überwachung
New Availability Group Wizard	Assistent für neue Verfügbarkeitsgruppen
New Database Audit Specification...	Neue Datenbank-Überwachungsspezifikation...
New Database Roles...	Neue Datenbankrolle...
New Job	Neuer Auftrag
New Job Schedule	Neuer Auftragszeitplan
New Job Step	Neuer Auftragsschritt
New Linked Server...	Neuer Verbindungsserver...
New Login	Neue Anmeldung
New OLE DB Connection	Neue OLE DB-Verbindung
New Profile	Neues Profil
New Publication	Neue Veröffentlichung
New Query	Neue Abfrage
New Report	Neuer Bericht
New Server Audit Specification	Neue Serverüberwachungsspezifikation

New Server Group...	Neue Servergruppe...
New Server Registration...	Neuen Server Registrieren...
New Subscriptions	Neue Abonnements
New User	Neuer Benutzer
Next	Weiter
No Partitioning	Keine Partitionierung
Non-Clustered Indexes	Nicht gruppierte Indizes
Notifications	Benachrichtigungen
Object Name	Objektname
Occurs	Auftreten
Occurs once at	Einmalig um (Uhrzeit)
On Change	Bei Änderungen
On Demand	Erzwingen
On Schedule	Zeitgesteuert
Options	Optionen
Other Destinations	Datenflussziele
Output	Ausgabe
Overview	Übersicht
Owner	Besitzer
Package	Paket
Package Explorer	Paket-Explorer
Parameters	Parameter
Parse	Analysieren
Partial	Teilweise
Partial Backup	Teilsicherung
Partition Scheme	Partitionierungsschema
Partitioning Strategy to Employ	Zu verwendende Partitionierungsstrategie
Path	Dateipfad
Path	Pfad
Performance Counter	Leistungsindikatoren
Performance Tools	Leistungstools
Performing Analysis	Analyse wird durchgeführt
Permissions	Berechtigungen
Physical Design Structures (PDS) To Keep In Database	Physische Entwurfsstrukturen, die in der Datenbank beibehalten werden sollen
Physical Design Structures (PDS) To Use In Database	Physische Entwurfsstrukturen, die in der Datenbank verwendet werden sollen
Plan Cache	Plan-cache
Policies	Richtlinien
Policy	Richtlinie
Policy Management	Richtlinienverwaltung
Preview	Vorschau
Principal	Prinzipal
Processes	Prozesse
Programmability	Programmierbarkeit

Progress	Status
Properties	Eigenschaften
Provider	Anbieter
Public	Öffentlich
Publication	Veröffentlichung
Publication Type	Veröffentlichungstyp
Publications, Subscription Watch List and Agents	Veröffentlichung, Überwachungsliste für Abonnements und Agents
Publisher	Verleger
QA – Quality Assurance	Qualitätssicherung
Query	Abfrage
Query Builder	Abfrage-Designer
Query Editor	Abfrage Editor
Query Store	Abfragespeicher
Read	Lesen
Reason	Ursache
Rebuild	Neu erstellen
Recent Expensive Queries	Letzte wertvolle Abfragen
Recommendation	Empfehlung
Recommendations and Reports	Empfehlungen und Berichte
Recovery Model	Wiederherstellungsmodell
Recovery Model „Full“	Das Wiederherstellungsmodell „Vollständig“
Recovery Model „Simple“	Das Wiederherstellungsmodell „Einfach“
Recovery Model Bulk-Logged	Wiederherstellungsmodell Massenprotokolliert
Recovery Model Full	Wiederherstellungsmodell Vollständig
Redirect Row	Zeile umleiten
Refresh Local Cache	Lokalen Cache aktualisieren
Register as Data-Tier Application...	Als Datenebenenanwendung registrieren...
Registered Servers	Registrierte Server
Repair	Reparieren
Report Server Project Wizard	Berichtsserverprojekt-Assistent
Reports	Berichte
Reports	Reports
Requested Compressed Space	Angeforderter komprimierter Speicherplatz
Resource Governor Properties	Eigenschaften der Ressourcenkontrolle
Resource Waits	Ressourcenwartevorgänge
Response	Antwort
Ressource Governor	Ressourcenkontrolle
Ressource Pools	Ressourcenpools
Restart	Neu starten
Restore	Wiederherstellungsvorgänge
Restore Database	Datenbank wiederherstellen

Roles	Rollen
Row Groups	Zeilengruppen
Rows Data	Zeilendaten
Run	Ausführen
Run as Administrator	Als Administrator ausführen
Run as different User	Als anderer Benutzer starten
Run Continuously	Fortlaufend ausführen
Run Immediately	Sofort Ausführen
Save as	Datei speichern
Save to File	In Datei speichern
Save to Table	In Tabelle Speichern
Scalar-Valued Functions	Skalarwertfunktionen
Schedule List	Zeitplanliste
Schedules	Zeitpläne
Schemas	Schemas
Script Action to File	Skript für Aktion in Datei schreiben
Script Table as	Skript für Tabelle als
Search	Suchen
Secondary Server Instances and Databases	Sekundäre Serverinstanzen und Datenbanken
Securables	Sicherungsfähige Elemente
Security	Sicherheit
Security Settings	Sicherheitseinstellungen
Select	Auswählen
Select A Page	Seite auswählen
Select Data Synchronisation	Auswahl der Datensynchronisation
Select Databases	Select Databases
Select Events To Capture	Aufzuzeichnende Ereignisse auswählen
Select Instance	Instanz Auswählen
Select Maintenance Task Order	Bestimmen der Reihenfolge der Tasks
Select Plan Properties	Wartungspläne auswählen
Select Top 1000 Rows	Oberste 1000 Zeilen auswählen
Selected Events	Ausgewählte Ereignisse
Send Mail Task	Task „Mail Senden“
Send Test E-Mail	Test-E-Mail senden...
Sequence Container	Sequence-Container
Server Activity History, Disc Usage Summary and Query Statistics History	Serveraktivität – Verlauf, Zusammenfassung der Datenträgerverwendung und Abfragestatistik – Verlauf
Server Audit Specification	Serverüberwachungsspezifikation
Server Authentication	Serverauthentifizierung
Server Configuration	Oberflächenkonfiguration
Server Objects	Serverobjekte
Server Roles	Serverrollen
Service Account	Dienstkonto
Service-Accounts	Dienstkonten
Session Monitor	Sitzungsmonitor

Sessions	Sitzungen
Set Properties of Highlighted Table Article	Eigenschaften des hervorgehobenen Tabellen-Artikels festlegen
Set Session Properties	Sitzungseigenschaften
Set up Database Mail by performing the following Tasks	Datenbank-E-Mail durch Ausführen der folgenden Aufgaben einrichten
Ship Transaction Logs	Transaktionsprotokoll senden
Show Live Execution Plan	Aktiven Ausführungsplan anzeigen lassen
Simple	Einfach
Simple Recovery Mode	einfaches Wiederherstellungsmodell
Single Schedule for the entire Plan or no Schedule	Einzelner Zeitplan für den gesamten Plan oder kein Zeitplan
Solution Explorer	Projektmappen-Explorer
Source	Quelle
Specify A Startup Parameter	Startparameter angeben
Specify Session Data Storage	Sitzungsdatenspeicher angeben
Specify Values For Template Parameters	Werte für Vorlagenparameter angeben
SQL Server Agent Properties	Eigenschaften des SQL Server-Agents
SQL Server Authentication	SQL Server-Authentifizierung
SQL Server Event Alert	SQL-Server-Ereigniswarnung
SQL Server Logs	SQL Server-Protokolle
SQL Server Performance Condition Alert	SQL-Server-Leistungsstatuswarnung
SQL Server Profiler	SQL Server Profiler
SQL Server Spatial Query	SQL-Server-Abfrage
SQL Server-Login	SQL-Server-Anmeldung
SQL User with Login	SQL-Benutzer mit Anmeldename
SSIS Log Provider for SQL Server	SSIS-Protokollanbieter für SQL Server
SSIS Log Provider for SQL Server Profiler	SSIS-Protokollanbieter für SQL Server Profiler
SSIS Log Provider for Text Files	SSIS-Protokollanbieter für Textdateien
SSIS Log Provider for Windows Event Log	SSIS-Protokollanbieter für Das Windows-Ereignisprotokoll
SSIS Log Provider for XML Files	SSIS-Protokollanbieter für XML-Dateien
Standard Reports	Standardberichte
Start	Starten
Startup Parameters	Startparameter
Statement	Anweisung
Step Into	Einzelschritt
Step Name	Schrittname
Step Over	Prozedurschritt
Steps	Schritte
Stop	Beenden
Stop Debugging	Debugging beenden
Storage	Speicher
Stored Procedures	Gespeicherte Prozeduren
Subject	Betreff



Submitting Configuration Information	Konfigurationsinformationen werden abgesendet
Subscriber	Abonnent
Subscription Database	Abonnementdatenbank
System Data Collection Sets	Systemdaten-Sammlungssätze
Table	Tabelle
Table or Matrix Wizard	Tabellen- oder Matrix-Assistent
Table or View	Tabelle oder Sicht
Table Properties	Eigenschaften der Tabelle
Tables	Tabellen
Table-Valued Functions	Tabellenwertfunktionen
Tail Log Backup	Sicherung des Protokollfragments
Tail-Log-Backup	Protokollfragment vor Wiederherstellung sichern
Target	Ziel
Target of Recommendation	Empfehlungsziel
Target Server	Zielserver
Text Editor	Text-Editor
Thresholds	Schwellenwerte
To "..."	Empfänger-Mailadresse
Tools	Extras
Trace Name	Ablaufverfolgungsname
Trace Process in SQL Server Profiler	Verfolge Prozess im SQL Server Profiler
Trace Properties	Ablaufverfolgungseigenschaften
Tracer Tokens	Überwachungstoken
Transact SQL	Transact-SQL
Transaction Log	Transaktionsprotokoll
Transaction Log Backup	Sicherung des Transaktionsprotokolls
Transaction Log Backup	Transaktionsprotokoll-Sicherung
Transaction Log File	Transaktionsprotokolldatei
Transaction Log Shipping	SQL-Server-Protokollversand
Transaction Performance Analysis Overview	Transaktions Performance Analyse Bericht
Transactional Publication	Transaktionsveröffentlichung
Transactional Replication	Transaktionsreplikation
Transfer Database Task	Task „Datenbanken übertragen“
Transfer Error Messages Task	Task „Fehlermeldungen übertragen“
Transfer Jobs Task	Task „Aufträge übertragen“
Transfer Logins Task	Task „Anmeldungen übertragen“
Transfer SQL Server Objects Task	Task „Sql Server-Objekte übertragen“
Truncation	Abschneiden
Tuning Log	Optimierungsprotokoll
Tuning Options	Optimierungsoptionen
Type	Typ
Updatable Subscriptions	Aktualisierbare Abonnements
Update	Aktualisieren

Use the Template	Vorlage verwenden
Use this Event Session Template	Ereignissitzungsvorlage verwenden
User Defined	Benutzerdefiniert
User Mapping	Benutzerzuordnung
User Name	Benutzername
User/s	Benutzer
Users Mapped to this Login	Benutzer, die dieser Anmeldung zugeordnet sind
Users or Roles	Benutzer oder Rollen
Utility Explorer	Hilfsprogramm-Explorer
Value	Wert
View	Ansicht
View	Anzeige
View Audit Logs	Überwachungsprotokolle anzeigen
Views	Sichten
Watch Live Data	Livedaten ansehen
Web Service URL	Webdienst-URL
Welcome Screen	Begrüßungsbildschirm
Windows Authentication	Windows-Authentifizierung
Windows Only	nur Windows
With Replace	Vorhandene Datenbank überschreiben
Witness	Zeuge
WMI Event Alert	WMI-Ereigniswarnung
Workload Groups for Resource Pool	Arbeitsauslastungen für Ressourcenpool
Write	Ändern
Yes Oder Y	Ja
Your Databasename	Ihr Datenbankname